

FÆRDSSELSSTYRELSEN	Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.	23.10.97	Medd. nr. 1718
		J. nr. 1997-635-1	

## 50 mm kuglekoblinger

På typegodkendelser, standardtypegodkendelser og godkendelseserklæringer anføres for 50 mm kuglekoblinger ikke fabrikat og type på koblingerne, men blot "50 mm kuglekobling".

Det er en forudsætning, at påhængskøretøjet er forsynet med en EF-godkendt kobling eller en af de koblinger, der er anført i bilaget (efter tidligere ordning).

Et påhængskøretøj kan forsynes med anden kuglekobling end den oprindelige, såfremt kravene i pkt. a) eller b) er opfyldt:

- a) Kuglekoblingen er EF-godkendt ("e"- og "B 50"-mærket), og
- kuglekoblingens D-værdi (kN) i "e"-mærkningen er mindst  $9,81 \cdot 32 \cdot A / (32 + A)$ , hvor A er det tilladte akseltryk/bogietryk (omregnet til ton), der er anført på køretøjets godkendelse (og hvor tallet 32 (ton) repræsenterer en lastbil med størst tilladt totalvægt; betingelsen er anført i EF-direktiv 94/20), eller
  - den på kuglekoblingens mærkning (fx fabrikationsskilt) anførte tilladte vægt af påhængskøretøj er mindst lige så stor som den tilladte totalvægt, der er anført på køretøjets godkendelse, og
  - kuglekoblingens S-værdi (kg) i "e"-mærkningen er mindst lige så stor som det tilladte koblingstryk, der er anført på køretøjets godkendelse.
- b) Kuglekoblingen er anført i bilaget, og
- de for kuglekoblingen anførte tilladte vægte (totalvægt og koblingstryk) er mindst lige så store som de tilladte vægte (totalvægt og koblingstryk), der er anført på køretøjets godkendelse.

Meddelelse nr. 1671 af 6. januar 1995 ophæves.

Færdselsstyrelsen, den 23. oktober 1997

M. Spang-Hanssen

Oversigt over 50 mm kuglekoblinger

Fabrikat	Type	Tilladte vægte	
		Totalvægt (kg)	Koblingstryk (kg)
ALBE (Berndes)	EM 60	750	75
	EM 80	850	75
	EM 80 R og -V	800	75
	EM 130	1400	100
	EM 140	2000	100
	EM 150 R og -V	1500	100
	EM 180	1800	100
	EM 200	2000	100
	EM 220 R	2200	100
	EM 270	2700	150
	EM 300	3500	300
	EM 300 R	3000	150
	EM 350 R	3500	200
	K 13 A	1300	75
	K 20 A	2000	100
AL-KO (Kober)	AK 7	750	75
	AK 9	1000	75
	AK 10	1300	75
	AK 10/2K	1600	100
	AK 13	1600	100
	AK 15	2000	100
	AK 21	2000	100
	AK 25	3000	100
	AK 26	2500	100
	AK 35	3500	100
	AK 160	1600	120
	AK 300	3000	120
	AKS 1300/2000	Se særskilt meddelelse	
	75 V	750	75
Avonride	1	3500	150
	2	2700	150

<b>Fabrikat</b>	<b>Type</b>	<b>Totalvægt (kg)</b>	<b>Koblingstryk (kg)</b>
Bradley Doublelock	III	2750	300
	IV	3500	350
Stabifix (Sanders)	II	Se særskilt meddelelse	
Walter Winterhof	AK	2000	100
	AT	1500	100
	E 15	2000	100
	SBN	800	50
	SBN 4	1400	100
	WS 3000	Se særskilt meddelelse	
	WW 8	800	75
	WW 14	1400	100
	WW 20	* <sup>)</sup> 1500/2000	100
	WW 80	750	75
	WW-N 100-C/1	1000	75
	WW-N 100-H/1	1000	75
	WW 100, øvrige	800	75
	WW 104	1400	100
	WW 140	1400	100
	WW 150	1500	100
	WW 200	2000	100
	WW 300	3000	150
	WW 350	3500	150
Westfalia	SSK	Se særskilt meddelelse	

De anførte typebetegnelser kan være efterfulgt af forskellige tal og/eller bogstaver, som angiver forskellige udførelser.

\*) Se mærkning på kobling.