


Nr.: 1980	Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.	 <b>Trafikstyrelsen</b> <small>Danish Transport Authority</small>
Dato: 20.12.2013		

## Ændrede regler om vægte og dimensioner

Det meddeles hermed, at Detailforskrifter for Køretøjer 2014 vil indeholde nedenstående ændrede bestemmelser om vægte og dimensioner.

Ændringerne betyder bl.a., at der tillades en vogntogsvægt på 50.000 kg på 6-akslede vogntog. Nogle af ændringerne er præciseringer af gældende regler.

Undersøgelserne vedrørende muligheden for at have en vogntogsvægt på 56.000 kg for 7-akslede vogntog pågår stadig.

### 3.01.010 Motordrevet køretøj

- (3) For motordrevet køretøj med tre aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 26.000 kg. Det er en forudsætning, at køretøjets drivaksel har tvillingemonterede dæk og

- vejvenlig affjedring eller
- ingen af køretøjets tilladte akсельtryk overstiger 9.500 kg.

For andre motordrevne køretøjer med tre aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 24.000 kg, jf. dog pkt. 3.01.023 (1).

### 3.01.100 Påhængskøretøj

- (4) For sættevogn og registreringspligtigt påhængsredskab med hovedbolt må det samlede tilladte akсельtryk ikke overstige:

- a) 24.000 kg, dog
- b) 30.000 kg, hvis sættevognen eller påhængsredskabet har blokeringsfri bremsesystemer.

### 3.01.200 Vogntog

- (1) Faktisk totalvægt må ikke overstige:
- a) 54.000 kg for vogntog med syv eller flere aksler, og som består af bil og registreringspligtigt påhængskøretøj.
  - b) 50.000 kg for vogntog med seks aksler, og som består af bil og registreringspligtigt påhængskøretøj.
  - c) 44.000 kg for andre vogntog.

### 3.02.001 Generelle bestemmelser

- (5) For motorredskab, arbejds- eller påhængsredskab særligt indrettet til landbrugs- eller vejarbejde kan bredden for såvel det trækkende køretøj som påhængskøretøjet overstige 2,55 m. Bredden må dog kun overstige 3,30 m, såfremt der køres mellem mark og avlsgård, mellem

ejendomme, der har redskabet i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder.

- (6) Traktorpåhængsvogn opbygget som buffertank må have en bredde på indtil 3,30 m. En sådan traktorpåhængsvogn må kun benyttes i ubelæsset stand til kørsel mellem mark og avlsgård.

Nr. (6) og (7) bliver herefter nr. (7) og (8).

### **3.02.200 Vogntog**

- (2) For vogntog bestående af traktor og en eller to traktorpåhængsvogne, eller traktor og en påhængsvogn og et påhængsredskab, hvis bredde ikke overstiger 3,00 m, må længden ikke overstige 22,00 m. Længden må dog kun overstige 18,75 m, såfremt der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har vogntoget i fælleseje, eller mellem maskinstationer og dennes kunder, og såfremt den samlede ladelængde ikke overstiger 15,65 m.
- (4) Vogntog bestående bestående af mejetærsker eller skårlægger og påhængskøretøj, belæsset med et skærebord, må have en længde, der ikke overstiger 25,00 m, hvis der på påhængskøretøjet
  - a) er minimum to aksler og
  - b) tvangsstyring på alle akslerog såfremt der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har vogntoget i fælleseje, eller mellem maskinstationer og dennes kunder.

Nr. (4) til (8) bliver herefter nr. (5) til (9).

Detailforskrifter for Køretøjer 2014 træder i kraft den 1. april 2014 og gælder for køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug 1. gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.

Ethvert køretøj kan dog straks indrettes efter bestemmelserne.

Trafikstyrelsen, den 20. december 2013

Leif Lorenzen  
Kontorchef